



BAR HYGIENE



DÉTERGENT ASSAINISSANT AU CHLORE **ACTIF POUR PETITS LAVE-VAISSELLES ET LAVE-VERRES**

- Détergent à action blanchissante et assainissante
- Actif sur tous types de salissures
- Adapté à tous les types d'eau

Détergent alcalin au chlore actif, exclusivement adapté au lavage automatique de la vaisselle. Grâce au chlore actif, il est particulièrement efficace contre les taches de café, de rouge à lèvres et de thé. Effet assainissant. Excellent pour une utilisation avec doseurs automatiques. FORMULE SANS MOUSSE.

? MODE D'EMPLOI

Pour une meilleure efficacité de lavage, il est recommandé d'utiliser des systèmes de doseurs automatiques et un liquide de rinçage.



DILUTION

Eaux douces (0-15° f): 4 g/L. Eaux moyennement dures (15-25° f): 7 g/L. Eaux dures (> 25° f): 10 g/L.

A DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair **COULEUR:** Jaune PARFUM: Technique

COV: 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
> 13.0	14 ± 1	1.196			









BAR HYGIENE

(!) PRECAUTION

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. Contient HYDROXYDE DE POTASSIUM, HYPOCHLORITE DE SODIUM.





ATTENTION

№ NOTES

Ne pas utiliser pour le lavage de la vaisselle en aluminium. Craint le gel. En cas de formation de cristaux placer le produit à température ambiante supérieure à 10°C.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4968	Kg 5	4	9x4=36



