

DECALC



SAURES ENTKALKUNGS- UND REINIGUNGSMITTEL

- Organische Säureformulierung
- Gepufferte Säure. Korrodiert nicht säurebeständige Metalloberflächen
- Gemäß EN-Test: 1276 (Lös. 4%)

Saures Reinigungsmittel, speziell zur Entfernung von Kalkablagerungen auf emaillierten Oberflächen, Armaturen, Steingut und Keramik. Gemäß EN-Test: 1276 (Lös. 4%).

ANWENDUNG

Verdünnen Sie das Produkt mit Wasser auf die empfohlene Konzentration. Reinigen Sie die Oberflächen. Gründlich spülen.



DOSIERUNG

3% - 5% (300 ml bis 500 ml auf 10 L Wasser) Für hartnäckige Ablagerungen auf harten Oberflächen (Steinzeug, Keramik, Beton) auf 10% verdünnen (1 L auf 10 L Wasser).

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: Klare Flüssigkeit

FARBE: Grün

DUFT: Fruchtig

COV: 0,15%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
< 1,0	22 ± 1	1.095			

! WARNUNGEN

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Enthält: METHANSÄURE, ETHOXILIERT PROPOXYLIER 2-PROPYLHEPTANOL.



GEFAHR

📄 HINWEISE

Reinigungsmittel für harte Oberflächen. Nicht auf kalkhaltigen Oberflächen benutzen (Marmor, Granulat und Travertin usw.). Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

📦 VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
5370	Kg 5	4	9x4=36
5408	ml 1000	12	10x3=30