

LINOSTRIPP



DÉCAPANT À FAIBLE ALCALINITÉ POUR LINOLÉUM

- N'altère pas la couleur du linoléum
- Élimination rapide et sure des protections acryliques
- Inodore

Décapant spécifique pour linoléum à haute teneur en solvants hydrosolubles pour l'élimination des couches de cire acrylique métallisée.

? MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans le réservoir de la monobrosse aux concentrations indiquées. Appliquer directement la solution avec la monobrosse sur le sol et travailler avec le disque abrasif vert. Aspirer soigneusement avec un aspirateur à liquide et laisser sécher. Éliminer les éventuelles bavures de séchage avec un balai éponge mouillé.







DILUTION

20% - 50% (2 L - 5 L tous les 10 L d'eau).

A DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair COULEUR: Jaune PARFUM: Technique

COV: 0,00%

PH Matières actives [%] Densité (g/ml) Pression (bar) Viscosité (cP) Total de résidu sec [%] 10,5 ± 0,5 37 ± 2 1.016







LINOSTRIPP

! PRECAUTION

Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



NOTES

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

| Code | Format | Quantité | Palette |
|------|--------|----------|---------|
| 5212 | Kg 5 | 4 | 9x4=36 |



