

METEOR MAXIMA



ÉMULSION ACRYLIQUE SUPER BRILLANTE ANTIDÉRAPANTE À HAUTE RÉSISTANCE

- Effet antidérapant testé par les laboratoires UL
- Très haut niveau de brillance pour un entretien réduit
- Adaptée aux systèmes de nettoyage et polissage par pulvérisation à effet anti-jaunissement



Émulsion formulée avec des polymères acryliques et polyuréthane de manière à garantir la brillance maximale et la résistance au piétinement. Formule anti-jaunissement. Résistant aux lavages effectués à l'aide de désinfectants, également à base d'alcool, s'ils sont utilisés correctement et dans la bonne dilution. Enregistrée Underwriters Laboratories Inc. comme cire à haute résistance antidérapante.

🔍 MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, appliquer deux couches de cire à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30 - 60 min entre une couche et l'autre. Également adaptée au nettoyage ou polissage par pulvérisation UHS. Entretien conseillé: AZZURRO UL pour entretien par humidification; RAPID UHS UL pour la méthode de pulvérisation.



📏 DILUTION

Prêt à l'emploi.

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque

COULEUR: Blanc

PARFUM: Technique

COV: 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
8,2 ± 0,5		1,009			25 ± 1

METEOR MAXIMA

⚠ PRECAUTION

Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Contient du (de la) METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique. Contient COMPLEXE DE ZINC AMMONIAQUE CARBONATE.



ATTENTION

📄 NOTES

Ne pas utiliser Meteor Maxima à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel. Certains sols peuvent présenter des difficultés de pénétration et/ou de fixation du traitement. Avant d'appliquer le produit, vérifier son adhérence sur une zone limitée du sol. Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit. **Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.**

📦 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5352	Kg 5	4	9x4=36