

TOP SHINE MARRON



EMULSION ACRYLIQUE AUTOLUSTRANTE POUR PARQUETS NON VITRIFIÉS

- Autolustrant
- Longue durée
- Facilité d'entretien

Emulsion acrylique à base aqueuse. Autolustrant très résistant et facile d'entretien. Convient pour tous types de sols en parquets non vitrifiés ou non plastifiés.

? MODE D'EMPLOI

Décaper le sol avec un décapant de la gamme SUTTER PROFESSIONAL. Appliquer une couche homogène de TOP SHINE avec un applicateur. Bien laisser sécher (environ 30 à 60 minutes). Appliquer une deuxième couche perpendiculaire à la première. Sur des sols particulièrement poreux ou abîmés appliquer des couches supplémentaires jusqu'à obtenir la brillance désirée. ENTRETIEN Passer fréquemment un balai à franges imprégné de SPOLVERO. Laver le sol avec un détergent neutre ou un lave cire de la gamme SUTTER PROFESSIONAL. Pour éliminer les rayons du trafic utiliser SPANDE en spray méthode avec une monobrosse munie d'un disque rouge. Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche de TOP SHINE.



DILUTION

Prêt à l'emploi.

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide
COULEUR: Jaune
PARFUM: Floral
COV: 0,10%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
8,5 ± 0,5		1,032			22-23

TOP SHINE MARRON

⚠ PRECAUTION

Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Contient du (de la) ISOEUGENOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique. Contient COMPLEXE DE ZINC AMMONIAQUE CARBONATE.



ATTENTION

📄 NOTES

Craint le gel. Certains sols peuvent présenter des difficultés de pénétration et/ou de fixation du traitement. Avant d'appliquer le produit, vérifier son adhérence sur une zone limitée du sol. Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

📦 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
3877	Kg 5	4	9x4=36