

# UNISPLEND



## RUTSCHFESTE ACRYLEMULSION MIT HOHER KONZENTRATION

- Rutschhemmende Wirkung getestet von UL-Labors
- Einschichtanwendung
- Geeignet für Sprühreinigungs- und Sprühpoliersysteme



Emulsion, formuliert mit einer hohen Konzentration an Acrylpolymeren, Wachsen und Harzen. Geeignet für Einschichtanwendungen. Registriert bei Underwriters Laboratories Inc. als rutschfestes, hochbeständiges Wachs.

### ANWENDUNG

Tragen Sie mit dem speziellen Wachsaufragsgerät nur eine Schicht Wachs auf, nachdem Sie zuvor das Wachs mit einem Wachsabstreifer aus dem Sortiment SUTTER PROFESSIONAL entfernt haben. Auch geeignet für UHS-Spritzreinigung oder zur Sprühreinigungs- und Sprühpolierpflege. Empfohlene Pflege: AZZURRO UL zur Nasspflege; RAPID UHS UL für das Sprühverfahren.



### DOSIERUNG

Gebrauchsfertig.

### TECHNISCHE DATEN

**ERSCHEINUNGSBILD:** Opake Flüssigkeit

**FARBE:** Cremeweiß

**DUFT:** Blumig

**COV:** 0,10%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
8,0 ± 0,5		1.047			28 ± 1

**UNISPLEND****! WARNUNGEN**

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält ZINK AMMONIA CARBONATE KOMPLEX.



ACHTUNG

**📄 HINWEISE**

Verwenden Sie UNISPLEND nicht bei Temperaturen unter 10° C. Vor Frost fernhalten. Einige Böden könnten Schwierigkeiten aufweisen, die Imprägnierung durchzusaugen. Legen Sie deswegen eine Testfläche an, um die Verankerung zu überprüfen. Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

**Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.**

**📦 VERPACKUNG**

Code	Format	Menge	Palette
4015	Kg 5	4	9x4=36