

UNIVERSAL PLUS



ECOLABEL GESCHIRREINIGER FÜR GEWERBESPÜLMASCHINEN (GEEIGNET FÜR JEDE WASSERHÄRTE)

- Ecolabel-zertifiziert (EU ECOLABEL: IT/038/001)
- Hochkonzentriertes Spülmittel mit hohem Entfettungs- und Sequestriervermögen
- Für alle Wasserhärte geeignet



Hochkonzentriertes basisches Spülmittel. Nur zum automatischen Geschirrspülen. Hohes Entfettungs- und Sequestriervermögen. Eignet sich für Wasser jeglicher Art. Ideal für die Verwendung mit automatischen Dosiervorrichtungen. SCHAUMLOS-FORMEL. Zur bestmöglichen Reinigung sollte ein Klarspüler verwendet werden.

ANWENDUNG

Verwenden Sie automatische Dosierungsvorrichtungen und Klarspüler für eine bessere Reinigungswirkung.



DOSIERUNG

Weiches Wasser (0-15° F): 1 g pro Liter mittelhartes Wasser (15-25° F): 1,5 -2 g pro Liter hartes Wasser (> 25° F): 2-3 g/Liter.

Die vorgeschlagene Verdünnung ermöglicht wirtschaftliche Einsparungen und reduziert die Umweltbelastung auf ein Minimum. Eine kleine Menge des Produkts ist im Vergleich zu einem unverdünnten Produkt ausreichend.

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: Klare Flüssigkeit

FARBE: Gelb

DUFT: Technisch

COV: 0,00%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
> 13,0	32 ± 2	1.323			

UNIVERSAL PLUS

! WARNUNGEN

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Enthält NATRIUMHYDROXID, KALIUMHYDROXID, HYDROXYETHYLIDENDIPHOSPHONSÄURE.



GEFAHR

📄 HINWEISE

Nicht zum Spülen von Aluminiumgeschirr verwenden. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA.

Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

📦 VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
4367	Kg 24	1	13x2=26
4368	Kg 6	4	9x4=36